

ダイエルパッキン



50A



40A



25A

特徴

1. 無機酸に対して強い耐蝕性があります。
2. 接触面に弾性があるため、しっかりとシール出来ます。
3. 当社のポンプに永年にわたりOリング用として採用している定評のある材質です。
(材質：全面FPM製 / JIS 10K用)

耐蝕性表

液体名	耐蝕性
塩酸 35%	○
弗酸 50%	○
硫酸 98%	○
燐酸 85%	○

パッキン接続写真



ワールドケミカル製マグネットポンプ
GVF, GSF, GR にベストマッチング



YD-GVF型



YD-GSF型



YD-GR型



流体移送テクノロジーに挑む環境機器の総合メーカー

株式会社

ワールドケミカル

本 社

〒106-0044
東京都港区東麻布1丁目5番2号(トウセン東麻布ビル 7F)
☎ 03 (3588) 1140 (代) FAX 03 (3588) 1141
E-mail: chemical@wcc.co.jp

名古屋営業所
大阪営業所
福岡営業所

☎ 052 (701) 1227 FAX 052 (701) 1250
☎ 06 (6584) 3185 FAX 06 (6584) 3160
☎ 0942 (51) 8533 FAX 0942 (51) 8534

■御用命は下記へ

<http://www.wcc.co.jp/>